



Lacq ENERGOL

Een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden, op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorg tvoor een optimaal resultaat. Energol voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming. Door de unieke samenstelling van grondstoffen blijft Energol lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout.

Verwerking:

- Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
- Energol goed oproeren voor gebruik.
- Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Energol in de lengterichting van het hout aanbrengen.
- Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.
- Na het bereiken van de gewenste kleursterkte bij de eerste of tweede laag, eventueel verder afwerken met Energol naturel voor optimale bescherming.

Stofdroog na 5 – 6 uur

Overschilderbaar na circa. 16 uur (afhankelijk van onder andere temperatuur)Rendement: circa 12 m²per liter

Gereedschap reinigen met terpentijn

Energol is te verwerken op onbehandeld hout, geïmpregneerd hout.

Vergrijsd hout kan worden voor behandeld met een houtontgrijzer.

Schuur en schilder altijd in de richting van de houtnerf.