



Lacq Stockholmer Teer

Lacq Stockholmer Teer is een traditionele donkerbruine ambachtelijke houtteer van de beste kwaliteit en is bestand tegen weersinvloeden. Lacq Stockholmer Teer is uitermate geschikt om over oude carbolineumlagen aan te brengen en geeft een ademende, impregnerende en beschermende laag die de vochtopname en afgifte niet belemmert.

Toepassing:

Lacq Stockholmer Teer wordt gebruikt ter bescherming van zachte houtsoorten en geeft het hout een natuurlijk aanzien. Voor objecten zoals schuren, loodsen, schuttingen, boten en molens.

Eigenschappen:

- dik vloeibaar
- traag drogend
- bestand tegen weersinvloeden
- karakteristieke geur

Gebruiksaanwijzing:

- De ondergrond moet droog en vrij zijn van vet, vuil en loszittende oude bitumen- of teerlagen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Schuren is niet nodig.
- Aanbrengen met een kwast.
- Vereiste lagen: onbehandeld hout: 2 dunne lagen; voor onderhoud kan worden volstaan met 1 laag.

Verdünnung:

Lacq Stockholmer Teer is gebruiksklaar. Bij indikking niet verdunnen maar geopende bus in warm water ("au bain Marie") zetten. Voor een lichtere kwastverwerking kan er naar wens verdund worden met gekookte lijnolie, deze dient er dan zeer goed doorgeroerd te worden.

Oplosmiddelvrij.

Technische data

Technische data	Stockholmer Teer
Soortelijk gewicht, kg / m ³ , 25 ° C	niet bepaald
Kleur	bruin-zwart
Vlampunt, °C	129
Glansgraad	mat
Droging	enkele weken
Verbruik	5-6 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond)