

LignoTerra



ÖL-ACRYLAT-IMPRÄGNIERUNG

Schutz- und Pflegeanstrich für Terrassenböden

LignoTerra bietet einen zuverlässigen, dekorativen Pflegeanstrich für Holzböden und zeichnet sich durch eine besonders einfache Nachpflege aus.

LignoTerra ist ein offenporiges, wasserabweisendes System mit hervorragenden penetrierenden Eigenschaften. LignoTerra ist wasserverdünnbar und umweltschonend.

Je nach Exposition und mechanische Beanspruchung muss die Nachpflege min. 1x pro Jahr erfolgen.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Öl-modifiziertes Acrylpolymer in wässriger Dispersion.
Viskosität	Struktur-Viskos
Dichte	Ca. 1.08 kg/l, abhängig von der Pigmentzugabe, gemäss EN ISO 2811-3
VOC	<3%
Verbrauch	Ca. 8-10 m ² /kg pro Auftrag (Verbrauch je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Farbton	Leicht pigmentierte Lasureinstellung Farbige Nuancen = auf Anfrage
Glanzgrad	Seidenmatt
Kennzeichnung	Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Die Konzentration der Film- & Topfkonservierung liegt unter der Meldegrenze.
Minergie	Eigendeklaration: Anlehnung an die Minergie Eco Richtlinien

Anwendung

Systemaufbau	Terrassenböden* 1-2x LignoTerra <small>*Wichtig: Die Nachpflege sollte je nach Exposition erfolgen, jedoch mindestens 1x pro Jahr. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf mit max. 10% Wasser verdünnen. Vor Gebrauch immer gut aufrühren.</small>
Applikation	Unverdünnt streichen, rollen oder spritzen*. Überschüssiges Material mit einem Lappen entfernen. <small>(*Spritzverfahren mit Nachstreichen in Laufrichtung des Holzes)</small>
Trocknung	Griffest nach: 2 – 3h Überstreichbar nach: 4 – 6h
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger oder Universalreiniger
Lagerung	6 Monate im verschlossenen Originalgebilde bei min. + 5°C. <small>(Nach Überschreiten der Lagerzeit immer Trocknungseigenschaften und Farbton mit einem Probeanstrich testen.)</small>
Entsorgungscode	08 01 12 / 08 01 15

Allgemeine Hinweise

Holz und Holzoberfläche	<p>Holzoberfläche: Grundsätzlich beeinträchtigen gehobelte Flächen und Quetschstellen die Haftung. Daher muss die Oberfläche vor der Applikation immer gut geschliffen werden.</p> <p>Holzfeuchte: Die Holzfeuchte sollte zwischen 12-16% und darf auf keinen Fall mehr als 18 % betragen.</p> <p>Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein.</p>
Pflichten auf der Baustelle	<p>Industriell beschichtete Holzwerkstücke sollten auf der Baustelle kontrolliert werden. Schnittstellen, Verletzungen und Stirnseiten müssen gemäss original Systemaufbau nachgestrichen werden (Schutz gegen Wasserpenetration).</p>
Lasurfarben	<p>Die Auftragsmenge und die Eigenfarbe des Holzes beeinflussen die resultierende Farbnuance.</p>
Entsorgung	<p>Verunreinigtes Waschwasser darf nicht ohne Klärung ins Abwasser gelangen. Die Zugabe von 0,5% Koagulationsmittel „KOAGUL 10“ in das Waschwasser bewirkt ein Ausfällen der Feststoffe. Es bildet sich ein Bodensatz. Dieser Bodensatz muss im Gegensatz zum klaren Wasser als Sondermüll entsorgt werden.</p>
Sicherheit	<p>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschrift auf dem Gebinde. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen (Arbeitskleidung, Brille) einzuhalten.</p> <p>Darf nicht in Grund- / Oberflächengewässer gelangen. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Enthält keine reizenden Stoffe, welche in die Raumatmosphäre abgegeben werden. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen, Atemschutz</p>
Produkt - Varianten	<p>Keine</p>
Nachpflege	<p>1 x LignoTerra</p> <p>Pflegeintervalle: Mind. 1 x pro Jahr.</p> <p>Horizontale Expositionen sind für Schutzsysteme besonders beanspruchend und erfordern eine regelmässige Nachpflege. Oberfläche gründlich reinigen und abspülen anschliessend die Oberfläche gut trocknen lassen. Erst danach LignoTerra applizieren.</p> <p>Die Intensität der Wetterbeanspruchung bestimmt die Pflegeintervalle massgebend.</p>

Produkt	EDV- Nr.	TM- Nr.	Verfasser	Druck-Datum	Version	Ersetzt	Seite	Sprache
LignoTerra	20637	20008	KD/ CD	26.07.16	16_07	Alle vorherigen	2/2	D

Die Haftung der Böhme AG für deren Produkte richtet sich nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.boehme.ch abgerufen werden können. Die Haftung wird beschränkt und teilweise ausgeschlossen, insbesondere etwa für Folgeschäden und für die Weiterverarbeitung der Produkte. Die Eignung der Produkte für eine bestimmte Anwendung oder Verarbeitung wird von der Böhme AG weder zugesichert noch gewährleistet. Sie ist vom Kunden den individuellen Gegebenheiten entsprechend zu testen.

Die in diesem Merkblatt enthaltenen Angaben stellen keine Zusicherung für bestimmte Eigenschaften unserer Produkte dar. Es handelt sich um generelle Hinweise und unverbindliche Informationen über unsere Produkte und deren Verwendung. Die Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung.