

Technische Fiche

LAQVIN FAST COMBICOAT EG1544/kleurcode

Productbeschrijving

De LAQVIN FAST COMBICOAT is semi-transparant of (semi-)dekkend ééncomponent watergedragen voor- en aflak systeem dat specifiek is vervaardigd voor de bescherming van geveltimmerwerk. Door de perfecte combinatie van bindmiddelen is dit product uitermate geschikt voor geveltimmerwerk. Kenmerkend zijn de snelle droging, flexibiliteit en beschermend vermogen. Verkrijgbaar in standaard 20 liter verpakkingen en diverse (semi-)dekkende/semi-transparante kleuren.

Technische gegevens

Vaste stof gehalte:	42% +/- 1	theoretisch	in gewicht
Binder:	Acryl		
Viscositeit:	89 - 98 KU	bij 23°C	
Vorstgevoelig:	ja		
Glans:	10 gloss		
Houdbaarheid:	6 maanden	in originele ongeopende verpakking,	bij 5-35°C

Verwerking

Aanbrengmethode:	Airless – airmix manueel, spuit- of vacuum- automaat. Bij voorkeur met nozzle 0,011 - 0,013inch en 90 – 100 bar werkdruk
Gebruikstemperatuur:	Circa 15°C - 25°C
Verdunnen:	Eventueel spaarzaam verdunnen tot 10% met water.
Aan te brengen hoeveelheid:	Gemiddeld 120-140 gr/m2 nat per laag (afhankelijk van ondergrond)
Reiniging:	Met water

Droging

Flash-off:	Circa 3 - 5 minuten bij 15 °C en een minimale RV van 40%
Drogen:	
Hanteerbaar:	Bij 20°C - Circa 2 uur Geforceerd bij 30- 50°C - 30 – 45 minuten

Alle vormen van drogen vereisen bij verhoogde temperaturen een goede ventilatie en circulatie van lucht.

Opmerkingen

- Binnen de eerste 48 uur adviseren wij waterbelasting en temperatuurschommeling zoveel mogelijk te vermijden.
- Indien een langdurig kleur- en glansbehoudt is gewenst adviseren wij een extra toplaag toe te passen.
- Een onderdeel van deze TDS kan mogelijk een maatgebonden advies zijn.