

Technische Fiche

LAQVIN KOPSEHOUT SEALER EK4250

Productbeschrijving

De LAQVIN KOPSEHOUTSEALER is een transparante watergedragen éénpotssysteem voor het sealen van kopsehout en gezaagde delen van houten. Dit product is speciaal ontwikkeld om houtenonderdelen goed te dichten tegen indring van onder andere vocht. Verkrijgbaar in 1 kg verpakkingen.

Technische gegevens

Vaste stof gehalte:	...% +/- 1 theoretisch in gewicht
Binder:	Acrylaat
Vorstgevoelig:	ja
Glans:	circa 30 gu
Houdbaarheid:	6 maanden in originele ongeopende verpakking, bij 5-35°C

Verwerking

Aanbrengmethode:	Kwast
Gebruikstemperatuur:	Circa 15°C - 25°C
Verdunnen:	Gebruiksklaar.
Aan te brengen hoeveelheid:	Gemiddeld 450 gram nat per laag (afhankelijk van ondergrond)
Reiniging:	Met water

Droging

Drogen:		
Hanteerbaar:	Bij 20°C	- Circa 4 – 8 uur

Alle vormen van drogen vereisen bij verhoogde temperaturen een goede ventilatie en circulatie van lucht.

Opmerkingen

Gelieve eerst de veiligheidsfiche (MSDS) te raadplegen voor men het product gebruikt. Deze kan op uw vraag worden bekomen. Alle waarden en aanbevelingen kunnen enkel als richtlijnen worden beschouwd. Veel factoren buiten onze controle kunnen een invloed hebben op het resultaat. Indien er zich een probleem voordoet, gelieve ons te contacteren. We behouden ons het voorrecht om bovenstaande specificaties te wijzigen.